


DW2000-110-7E-H1441
Trekkoordencoders



Technische gegevens

Type	DW2000-110-7E-H1441
Identnr.	1544543
Opmerking over het product	Turck-beschrijving gewijzigd: was DW ... -H1141
Meetbereik	2000 mm
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 %
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	4-polig, Analoge uitgang
Stroomuitgang	4...20 mA
Bouwvorm	Trekkoordencoder
Materiaal behuizing	titaan geanodiseerd aluminium
Uittrekkkracht min.	6.4 N
Uittrekkkracht max.	7.8 N
Uittreksnelheid max.	10 m/s
Uittrekversnelling max.	140 m/s ²
Trekkoordmateriaal	roestvaststaal
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-20...+60 °C
Beschermingsgraad	IP65

Signaal	+U _B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Pinbelegging1	2	3	4	-	-	-	-	-	-

Kenmerken

- meetbereik tot 2.000mm
- M12 connector
- Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
- analoge uitgang, 4...20mA
- voedingsspanning 12...30V DC

Aansluitschema

1	U _B	+
2	n.c.	
3	analog out	
4	n.c.	

Toebehoren

RDR-1

1544753

omkeerschijf uit aluminium voor
trekkoordencoder

