

DW20000-135-7E-H1441

Trekkoordencoders



Technische gegevens


Type	DW20000-135-7E-H1441
Identnr.	1544561
Opmerking over het product	Turck-beschrijving gewijzigd: was DW ... -H1141
Meetbereik	20000 mm
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 %
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	4-polig, Analoge uitgang
Stroomuitgang	4...20 mA
Bouwvorm	Trekkoordencoder
Materiaal behuizing	titaan geanodiseerd aluminium
Uittrekkraft min.	7 N
Uittrekkraft max.	12.4 N
Uittreksnelheid max.	5 m/s
Uittrekversnelling max.	60 m/s ²
Trekkoordmateriaal	roestvaststaal
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-20...+60 °C
Beschermingsgraad	IP65

Signaal	+U _B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Pinbelegging1		2	3	4	-	-	-	-	-

Kenmerken

- meetbereik tot 20.000mm
- M12 connector
- Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
- analoge uitgang, 4...20mA
- voedingsspanning 12...30V DC

Aansluitschema



Toebehoren

RDR-1

1544753

omkeerschijf uit aluminium voor
trekkoordencoder

