


DW30000-135-PA-H1441
Trekkoordencoders



Technische gegevens

Type	DW30000-135-PA-H1441
Identnr.	1544569
Meetbereik	30000 mm
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 %
Bedrijfsspanning	0...30 VDC
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	4-polig, Potentiometer
Bouwworm	Trekkoordencoder
Materiaal behuizing	titaan geanodiseerd aluminium
Uittrekkkracht min.	7.3 N
Uittrekkkracht max.	15.7 N
Uittreksnelheid max.	5 m/s
Uittrekversnelling max.	60 m/s ²
Trekkoordmateriaal	roestvaststaal
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-20...+85 °C
Beschermingsgraad	IP65

Signaal	+U _B	Schleifer	Gnd	-	-	-	-	-	-
Pinbelegging1	2	3	4	-	-	-	-	-	-

Kenmerken

- meetbereik tot 30.000mm
- M12 connector
- Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
- potentiometrische uitgang 1k Ohm
- voedingsspanning max. 30 VDC

Aansluitschema



Toebehoren

RDR-1

1544753

omkeerschijf uit aluminium voor
trekkoordencoder

