


# PT750PSIG-2014-I2-DA91/X


## Druktransmitter – met stroomuitgang (2-draads)



### Kenmerken

- Volledig gelaste metalen meetcel
- Drukbereik 0 ... 750 psi rel.
- Drukpiekbescherming
- 7 ... 33 VDC
- Analoge uitgang 4 ... 20 mA
- Procesaansluiting 1/8\"-27 NPT buitendraad
- Apparaat met stekker, DIN EN 175301-803-A

### Aansluitschema



### Functieprincipe

De druksensoren van de serie PT...-2000 werken met een volledig gelaste metalen meetcel in verschillende drukk bereiken van maximaal -1...1000 bar in de 2-, 3- of ook 4-draads techniek. Afhankelijk van de sensorvariant is het verwerkte signaal als analoge uitgang (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...6 V, ratiometrisch) of als digitale I/O-link-procesparameter beschikbaar. De I/O-link sensorvarianten beschikken bovendien over twee onafhankelijk configureerbare schakeluitgangen. Naast de standaardvarianten zijn er speciale sensoren voor onder andere het ATEX-bereik of voor zuurstoftoepassingen. Een groot aantal procesaansluitingen en elektrische verbindingen biedt een hoge flexibiliteit in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

### Technische gegevens

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type                         | PT750PSIG-2014-I2-DA91/X                                                     |
| Identnr.                     | 6837199                                                                      |
| Mediumtemperatuur            | -40...+135 °C                                                                |
| <b>Drukbereik</b>            |                                                                              |
| Afdruktype                   | Relatieve druk                                                               |
| Drukbereik                   | 0...51.71 bar                                                                |
|                              | 0...750 psi                                                                  |
|                              | 0...5.17 MPa                                                                 |
| Toegelaten overdruk          | ≤ 180 bar                                                                    |
| Max. toegelaten druk         | ≥ 360 bar                                                                    |
| Aanspreektijd                | < 2 ms, typ. 1 ms                                                            |
| Langdurige stabiliteit       | ± 0.25 % FS, Volgens IEC EN 60770-1                                          |
| <b>Voeding</b>               |                                                                              |
| Bedrijfsspanning             | 7...33 VDC                                                                   |
| Stroomopname                 | ≤ 23 mA                                                                      |
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging | Ja / Ja                                                                      |
| Beschermingsklasse           | III                                                                          |
| <b>Uitgangen</b>             |                                                                              |
| Uitgang 1                    | Analoge uitgang                                                              |
| Uitgangsfunctie              | Analoge uitgang stroom                                                       |
| <b>Analoge uitgang</b>       |                                                                              |
| Stroomuitgang                | 4...20 mA                                                                    |
| Load                         | ≤ (voedingsspanning - 7) / 20 kΩ                                             |
| Resolutie                    | <± 0.1 % FS                                                                  |
| Nauwkeurigheid LHR           | ± 0.3 % FS BSL                                                               |
| Materiaal behuizing          | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyacrylamide 50% GF UL 94 V-0 |

## Technische gegevens

|                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesaansluiting                        | 1/8"-27 NPT buitendraad                                                                                      |
| Materiaal drukkoppeling                  | roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)                                                                           |
| Materiaal drukopnemer                    | Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)                                                                            |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer | 24                                                                                                           |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer       | 20 Nm                                                                                                        |
| Elektrische aansluiting                  | Connector, DIN EN 175301-803 vorm A                                                                          |
| Beschermingsklasse                       | IP65                                                                                                         |
| Omgevingstemperatuur                     | -30...+85 °C                                                                                                 |
| Opslagtemperatuur                        | -50...+100 °C                                                                                                |
| Schokbestendigheid                       | 100 g, 11 ms, halve sinuscurve, alle 6 richtingen, vrije val vanaf 1 m op beton (6x) , volgens IEC 68-2-27   |
| Vibratiebestendigheid                    | 20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz met amplitude +/- 15mm, 1 octaaf/minuut alle 3 richtingen, 50 duurbelastingen |

### Tests/certificaten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Certificaten          | cULus   |
| Goedkeuringsnummer UL | E302799 |

### Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Temperatuur      | 15...+25 °C         |
| Luchtdruk        | 860...1060 hPa abs. |
| Luchtvochtigheid | 45...75 % rel.      |
| Hulpenergie      | 24 VDC              |

### Temperatuurgedrag

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| MTTF | 1189 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
|------|-----------------------------------------------|

## Technische gegevens

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Type     | PT750PSIG-2014-I2-DA91/X |
| Identnr. | 6837199                  |

### Drukbereik

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Afdruktype             | Relatieve druk                    |
| Drukbereik             | 0...51.71 bar                     |
|                        | 0...750 psi                       |
|                        | 0...5.17 MPa                      |
| Toegelaten overdruk    | ≤ 180 bar                         |
| Max. toegelaten druk   | ≥ 360 bar                         |
| Aanspreektijd          | < 2 ms, typ. 1 ms                 |
| Langdurige stabiliteit | 0.25 % FS, Volgens IEC EN 60770-1 |

### Voeding

|                  |            |
|------------------|------------|
| Bedrijfsspanning | 7...33 VDC |
| Stroomopname     | ≤ 23 mA    |


## Technische gegevens

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging                     | Ja / Ja                                                                                                                           |
| Beschermingsgraad en -klasse                     | IP65 / III                                                                                                                        |
| Isolatiespanning                                 | 750 VDC                                                                                                                           |
| <b>Uitgangen</b>                                 |                                                                                                                                   |
| Uitgang 1                                        | Analoge uitgang                                                                                                                   |
| Uitgangsfunctie                                  | Analoge uitgang stroom                                                                                                            |
| <b>Analoge uitgang</b>                           |                                                                                                                                   |
| Stroomuitgang                                    | 4...20 mA                                                                                                                         |
| Load                                             | $\leq$ (voedingsspanning -7) / 20 k $\Omega$                                                                                      |
| Resolutie                                        | $\leq \pm 0.1$ % FS                                                                                                               |
| Nauwkeurigheid LHR                               | $\pm 0.3$ % FS BSL                                                                                                                |
| <b>Temperatuurbedrag</b>                         |                                                                                                                                   |
| Mediumtemperatuur                                | -40...+135 °C                                                                                                                     |
| Temperatuurcoëfficiënt                           | $\pm 0.2$ % van eindwaarde/10 K                                                                                                   |
| <b>Omgevingsomstandigheden</b>                   |                                                                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur                             | -30...+85 °C                                                                                                                      |
| Opslagtemperatuur                                | -50...+100 °C                                                                                                                     |
| Vibratiebestendigheid                            | 20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz met amplitude +/- 15mm, 1 octaaf/minuut alle 3 richtingen, 50 duurbelastingen, Volgens IEC 68-2:-6 |
| Schokbestendigheid                               | 100 g, 11 ms, halve sinuscurve, alle 6 richtingen, vrije val vanaf 1 m op beton (6x) , volgens IEC 68-2-27                        |
| <b>Mechanische gegevens</b>                      |                                                                                                                                   |
| Materiaal behuizing                              | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyacrylamide 50% GF UL 94 V-0                                                      |
| Materiaal drukkoppeling                          | roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                |
| Materiaal drukopnemer                            | Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)                                                                                                 |
| Procesaansluiting                                | 1/8"-27 NPT buitendraad                                                                                                           |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer         | 24                                                                                                                                |
| Elektrische aansluiting                          | Connector, DIN EN 175301-803 vorm A                                                                                               |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer               | 20 Nm                                                                                                                             |
| <b>Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1</b> |                                                                                                                                   |
| Temperatuur                                      | 15...+25 °C                                                                                                                       |
| Luchtdruk                                        | 860...1060 hPa abs.                                                                                                               |
| Luchtvochtigheid                                 | 45...75 % rel.                                                                                                                    |
| Hulpenergie                                      | 24 VDC                                                                                                                            |
| <b>Tests/certificaten</b>                        |                                                                                                                                   |
| Certificaten                                     | cULus                                                                                                                             |
| Goedkeuringsnummer UL                            | E302799                                                                                                                           |

Technische gegevens

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| MTTF | 1189 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
|------|-----------------------------------------------|

Toebehoren

| Afmetingen                                                                        | Type                     | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL | 6606726  | Aansluitkabel, ventielconnector<br>bouwvorm A op M12-connector,<br>recht, 5-polig, kabellengte: 0,6 m,<br>mantelmateriaal: PUR, zwart; andere<br>kabellengtes en uitvoeringen leverbaar,<br>zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |