


EC-FS5-0.5/16/S368


toebehoren voor actuator-/sensorleidingen – flensconnector met draad, frontmontage



Kenmerken


- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- Frontmontage
- Aansluiting via draden (PVC- en halogeen-vrij)

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	EC-FS5-0.5/16/S368
Identnr.	6935757
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	0.5 m
Aderisolatie	PUR
Aderdoorsnede	4 x 0.34 mm ²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-30 °C...+90 °C
-----------------	-----------------