

4L0909HOR

HBI 400 Ledology 9W IP65 High Output AutoTest Reflector

Lumen flux 370 lm in case of mains failure

Spacingtabel 1 lux (m)				
Hight (m)				
2,0	3,8	9,4	8,9	3,8
2,5	4,2	10,5	10,1	4,2
3,0	4,5	11,2	11,0	4,5
3,5	4,6	11,9	11,8	4,6
4,0	4,8	12,5	12,5	4,9
4,5	5,0	12,8	13,0	5,1
5,0	5,0	13,3	13,5	5,2
5,5	5,1	13,6	14,0	5,3
6,0	5,1	13,9	14,3	5,3
6,5	5,1	14,2	14,6	5,3
7,0	5,0	14,4	14,8	5,3
7,5	5,0	14,5	15,0	5,3
8,0	4,9	14,5	15,1	5,3
8,5	4,7	14,6	15,2	5,2
9,0	4,6	14,5	15,2	5,1
9,5	4,5	14,4	15,2	5,0
10	4,3	14,3	15,2	4,8
10,5	4,0	14,1	15,0	4,6
11,0	3,6	14,0	15,0	4,2
11,5	3,2	13,7	14,9	3,8
12,0	3,0	13,5	14,8	3,2
12,5	3,0	13,3	14,7	3,0
13,0	3,0	13,0	14,5	3,0
13,5	0,0	12,6	14,2	0,0
14,0	0,0	12,2	13,8	0,0
14,5	0,0	11,7	12,6	0,0
15,0	0,0	10,3	11,0	0,0

HBI Bisscheroux b.v. Hofdwarsweg 14 NL-6161 DD Sittard-Geleen

T+31 (0)46 475 65 72 F+31 (0)46 474 04 78 info@hbi-lighting.com www.hbi-lighting.com

ABN-AMRO NL02ABNA0619802782 BIC ABNANL2A

BTW/VAT NL 8145.92.351.B01 KvK 14085510

