

Lichtbalk - Diffusor opaal - direct diffuus-stralend

Behuizing van geprofileerd plaatstaal, torsiebestendig, in lengterichting aangebracht; het profiel van de bovenkant vormt een kabelkanaal voor installatiekabels tot 5 x 1,5 mm²; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; vrijstralend; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	16171024100
EAN-nummer	4020863322664
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK06
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	20W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	2178lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	111lm/W
UGR dw./l.	27.2 / 25.0

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	580mm x 56mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.95kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	83mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Opbouw-lichtbandmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Meubelaanbouw, Meubelinbouw

Maten


L	580 mm	Lengte
B	56 mm	Breedte
H	66 mm	Hoogte
A1	425 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	155 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	83 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/16171024100>



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017



Referentie	LED 2200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR dw./l.	27.2 / 25.0

