

Meubel-/spiegelarmatuur - Diffusor doorschijnend - direct/indirect stralend

Behuizing geëxtrudeerd aluminium profiel, geanodiseerd, geschroefde witte kopschotten van polycarbonaat, bevestiging horizontaal of verticaal als plafond- of wandmontage mogelijk, kabelinvoer conform beschermingsgraad; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect via doorschijnende diffusor met gesatineerd oppervlak, afgeronde driehoeksprisma van polycarbonaat, opsteekbaar op behuizingprofiel; <5% flickerfree (tot 400 Hz) Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Aanwijzing over beschermingsgraad: IP53 bij plafondmontage, IP54 bij wandmontage.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	16320634120
EAN-nummer	4020863424870
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, Gloeidraadtest 850 °C, F, D, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK06 (-10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta -10°C naar 35°C
Overheidssubsidiëprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	8W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Lichtstroom armatuur	1038lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C/zie montagehandleiding)
Lichtopbrengst	129lm/W

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	600mm x 81mm x 91mm
Gewicht (netto)	1.4kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	215mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Meubelaanbouw, Wandopbouw

Maten

L	600 mm	Lengte
B	81 mm	Breedte
H	91 mm	Hoogte
A1	450 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	215 mm	Afstand kabelinvoer naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoer naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/16320634120>



Referentie	LED 1000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	79 % / 21 %
BAP	65° < 3000cd/m²

