

**Armatuurunit - Diffusor opaal - direct/indirect stralend - visueel doorlopend**

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Gereedschapsloze bevestiging met geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen voor snelle montage in de draagrail. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtband. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect stralend, opalen diffusor van PMMA-kunststof met lengteprisma's aan de binnenzijde, zorgt voor een gelijkmatige, homogene uitstraling met plafondverlichting. Hittebestendige leidingen incl. vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkouze en zoekvinger. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 18230406600                                                                                                                   |
| EAN-nummer                   | 4020863302024                                                                                                                 |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                                      |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 35°C)                                                                                                          |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 35°C                                                                                                             |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT                                                                                                                 |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)                               |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 34W                                  |
| Netspanning         | 230V/50Hz                            |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 5959lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 173lm/W                                        |
| Stralingshoek                         | 130° (C0) / 110° (C90)                         |
| UGR dw./l.                            | 24.6 / 23.1                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016         |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 63mm x 54mm         |
| Gewicht (netto)   | 2kg                          |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem |

**Maten**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 63 mm   | Breedte |
| H | 54 mm   | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/18230406600>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 6000lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 84 % / 16 %    |
| UGR dw./l. | 24.6 / 23.1    |

