

**Armatuurunit - Linear.Lens.Profil - direct breedstralend - visueel doorlopend**

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Linear.Lens.Profil van mat PMMA-kunststof. Visueel doorlopende lichtlijn, warmtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 3-polige snelmontagesteek met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitslitten. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 18314404100                                                                                                             |
| EAN-nummer                   | 4020863336869                                                                                                           |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                                |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP<br>DIN 10500/v oedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 40°C)                                                                                                    |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 40°C                                                                                                       |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)                      |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 34W                            |
| Netspanning         | 230V/50Hz                      |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 6370lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 40°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 185lm/W                                        |
| Stralingshoek                         | 100° (C0) / 110° (C90)                         |
| UGR dw./l.                            | 22.8 / 27.5                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016         |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 63mm x 46mm         |
| Gewicht (netto)   | 1.748kg                      |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem |

**Maten**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 63 mm   | Breedte |
| H | 46 mm   | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/18314404100>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 6000lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 99 % / 1 %     |
| UGR dw./l. | 22.8 / 27.5    |

