

**Armatuurunit - Linear.Lens.Profil - direct extreem diepstralend - visueel doorlopend**

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct extreem diepstralend via Linear.Lens.Profil van mat PMMA-kunststof. Visueel doorlopende lichtlijn. Hittebestendige leidingen incl. vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en zoekvinger. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 18344506600                                                                                                            |
| EAN-nummer                   | 4020863336166                                                                                                          |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                               |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP<br>DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 40°C)                                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 40°C                                                                                                      |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT                                                                                                          |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)                     |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 42W                                  |
| Netspanning         | 230V/50Hz                            |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 7292lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 40°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 175lm/W                                        |
| Stralingshoek                         | 20° (C0) / 80° (C90)                           |
| UGR dw./l.                            | 23.7 / 26.2                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016   |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 55mm x 48mm   |
| Gewicht (netto)   | 2.01kg                 |
| Montagewijze      | Montage draagrailsteem |

**Maten**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 55 mm   | Breedte |
| H | 48 mm   | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/18344506600>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 8000lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 94 % / 6 %     |
| UGR dw./l. | 23.7 / 26.2    |

