

**Armatuurunit variabel - Linear.Lens.Profil - direct extreem diepstralend - visueel doorlopend**

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleurbehuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct extreem diepstralend via Linear.Lens.Profil van mat PMMA-kunststof. Visueel doorlopende lichtlijn. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitslitten. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 18344604150                                                                                                            |
| EAN-nummer                   | 4020863336302                                                                                                          |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                               |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP<br>DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 35°C)                                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 35°C                                                                                                      |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)                     |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 64W                            |
| Netspanning         | 230V/50Hz                      |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 10596lm                                        |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 166lm/W                                        |
| Stralingshoek                         | 20° (C0) / 80° (C90)                           |
| UGR dw./l.                            | 25.0 / 27.5                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016         |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 55mm x 48mm         |
| Gewicht (netto)   | 1.9kg                        |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem |

**Maten**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 55 mm   | Breedte |
| H | 48 mm   | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/18344604150>



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 11000lm 840 |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 94 % / 6 %      |
| UGR dw./l. | 25.0 / 27.5     |

