

Armatuurunit - Linear.Lens.Profil - direct dubbel asymmetrisch stralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct dubbel asymmetrisch stralend via Linear.Lens.profil van mat PMMA-kunststof. Visueel doorlopende lichtlijn. Hittebestendige leidingen incl. vast 4-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en zoekvinger.; met noodverlichtingsaccu 3h; Armatuurstatus via zichtbare status-LED in de armatuur (NL-B3); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 872 lm. Via extra pool op het stekkerdeel kan een ader van de doorvoerbedrading als ongeschakelde laadfasegeleider worden gebruikt. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18364374100
EAN-nummer	4020863337057
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	27W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	5172lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	872lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	190lm/W
Stralingshoek	80° (C0) / 120° (C90)
UGR dw./l.	21.9 / 25.5

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1531mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	2.518kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem

Maten

L	1531 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18364374100>



Referentie	LED 5000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	97 % / 3 %
UGR dw./l.	21.9 / 25.5

