

**Armatuurunit - Individual.Lens.Optic - direct/indirect diffuus-stralend - visueel doorlopend**

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Gereedschapsloze bevestiging met in het design geïntegreerde druksluitingen waarborgt bescherming tegen diefstal en demontage. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect diffuus stralend via Individual.Lens.Optic van gesatineerde PMMA-kunststof. De individuele lensoptiek zorgt voor hoog montagegemak en is onderhoudsvriendelijk door het gemakkelijk te reinigen oppervlak. Het ritme van de 3-rijige individuele lensopstelling is binnen en over de armatuurunits perfect gecoördineerd en zorgt voor een homogene uitstraling in het pand. warmtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 3-polige snelmontagestekker met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 18570304100                                                                                                                   |
| EAN-nummer                   | 4020863351176                                                                                                                 |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                                      |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (-20°C bis 35°C)                                                                                                         |
| Omgevingstemperatuur         | ta -20°C naar 35°C                                                                                                            |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)                               |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 53W                            |
| Netspanning         | 230V/50Hz                      |

**LICHTTECHNIEK**

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM                                          |
| Lichtstroom armatuur      | 7666lm                                         |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                       |
| Lichtopbrengst            | 144lm/W                                        |
| Stralingshoek             | 115° (C0) / 110° (C90)                         |
| UGR dw./l.                | 26.5 / 25.9                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016     |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 55mm x 37mm     |
| Gewicht (netto)   | 1.9kg                    |
| Montagewijze      | Montage draagrailsysteem |

**Maten**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 55 mm   | Breedte |
| H | 37 mm   | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/18570304100>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 8000lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 90 % / 10 %    |
| UGR dw./l. | 26.5 / 25.9    |

