

Armatuurunit IP 64 - Individual.Lens.Optic - direct diepstralend - visueel doorlopend

Elementy nośne z ocynkowanej i lakierowanej lakierem na bazie żywicy poliestrowej profilowanej blachy stalowej odznaczają się wysoką odpornością na korozję; bezbarzredziwe mocowanie z utrzymanymi w stylistyce oprawy zapieczętami na wisk chroni przed kradzieżą i demontażem. Wbudowane boki czołowe z tworzywa sztucznego z uszczelkami wargowymi i opasującą zamkniętą uszczelką od strony szyny nośnej zapewniają stopień ochrony do IP64. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diepteland via Individual. Lens.Optic van PMMA-kunststof. De individuele lensoptiek bevat een transparante afichting, zorgt voor hoog montagegemak en is onderhoudsvriendelijk door het gemakkelijk te reinigen oppervlak. Het ritme van de 3-rijige individuele lensopstelling is binnen en over de armatuurunits perfect gecoördineerd en zorgt voor een homogene uitstraling in het pand. w amtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 3-polige snelmontagestekker met gereedschaploze fasevoorkeuze en geleitsfittingen Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18624304100
EAN-nummer	4020863358045
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 64, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, F, D, HACCP DIN 10500/v oedsel/IFS- toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 35°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	53W

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur	CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)		3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)		RG1
Lichtstroom armatuur		9272lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)	
Lichtopbrengst		176lm/W
Stralingshoek	40° (C0) / 85° (C90)	
UGR dw./l.		20.3 / 22.3

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
Gewicht (netto)	1.9kg
Montage wijze	Montage draagrailsysteem

Maten

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	37 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18624304100>



Referentie	LED 9000lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	99 % / 1 %
UGR dw./l.	20.3 / 22.3