

**Armatuurunit IP 64 - Individual.Lens.Optic - direct extreem diepstralend - visueel doorlopend**

Elementy nośne z ocynkowanej i lakierowanej blachy stalowej odznaczają się wysoką odpornością na korozję; beznarzędziowe mocowanie z utrzymanymi w stylistyce oprawy zapieczętowanymi na wciśnięcie chroni przed kradzieżą i demontażem. Wbudowane boki czołowe z tworzywa sztucznego z uszczelnieniami wargowymi i opasującą zamkniętą uszczelką od strony szyny nośnej zapewniają stopień ochrony do IP64. Kolor obudowy: RAL 9016; Lichtverdeling: direct extreem diepstralend met stellingverlichting via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. De individuele lensoptiek bevat een transparante afsluiting, zorgt voor hoog montagegemak en is onderhoudsvriendelijk door het gemakkelijk te reinigen oppervlak. Het ritme van de 3-rijige individuele lensopstelling is binnen en over de armatuurunits perfect gecoördineerd en zorgt voor een homogene uitstraling in het pand. warmtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 3-polige snelmontagestekker met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 18644304100                                                                                                                                         |
| EAN-nummer                   | 4020863358021                                                                                                                                       |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                                                            |
| Keurmerk                     | IP 64, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC 10 VDE, F, D, HACCP<br>DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (-20°C bis 35°C)                                                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur         | ta -20°C naar 35°C                                                                                                                                  |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)                                                     |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 53W                            |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 9177lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 174lm/W                                        |
| Stralingshoek                         | 30° (C0) / 30° (C90)                           |
| UGR dw./l.                            | 13.3 / 12.2                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016   |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 55mm x 37mm   |
| Gewicht (netto)   | 1.9kg                  |
| Montagewijze      | Montage draagrailsteem |

**Maten**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 55 mm   | Breedte |
| H | 37 mm   | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/18644304100>



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 9000lm 840  |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 99 % / 1 %      |
| UGR dw./l. | 13.3 / 12.2     |
| BAP        | 65° < 3000cd/m² |