

**Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend**

Armatuurbehuizing plaatstaal, diepgetrokken; met schuimplastic afdichting en draaihendelvergrendeling; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect middels diffusor van opaalkleurig acrylglas, hoekstabil uit één stuk getrokken; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Aanwijzing over beschermingsgraad: IP50 voor plafond- en wandmontage, IP40 voor draagrail- en pendelmontage.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 21100516620                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863348749                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051140                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 50, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE                                                      |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK02                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C                                                                                         |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT                                                                                   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver DALI2 (1 stuks)                   |
| Systeemprestaties           | 47W                                                    |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                              |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16 |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 6071lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 130lm/W                                        |
| UGR dw./l.                            | 23.7 / 21.7                                    |

**MECHANIEK**


|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing      | verkeerswit RAL 9016                                                                                          |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1515mm x 90mm x 71mm                                                                                          |
| Gewicht (netto)      | 2.3kg                                                                                                         |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 30mm/0mm                                                                                                      |
| Montagewijze         | Individuele opbouwmontage, Opbouw-lichtbandmontage, Montage draagrails, Wandopbouw, Individuele pendelmontage |

**Maten**

|    |         |                                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|
| L  | 1515 mm | Lengte                                                         |
| B  | 90 mm   | Breedte                                                        |
| H  | 71 mm   | Hoogte                                                         |
| A1 | 1100 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                        |
| A3 | 420 mm  | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling         |
| X  | 30 mm   | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/21100516620>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 6100lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 82 % / 18 %    |
| UGR dw./l. | 23.7 / 21.7    |

