

LED wand- en opbouwarmatuur - enkele LED-lensoptiek en Diffusor opaal mat - direct/indirect stralend

Ronde LED-wand- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbescherming. Kleur behuizing overeenkomstig met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen van de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opalen bovenoppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Aansluitklaar bedraad via 5-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	21905016680
EAN-nummer	4020863394326
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 35°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	34W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Lichtstroom armatuur	4332lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	129lm/W
UGR dw./l.	22.6 / 22.6

MECHANIEK


Kleur behuizing	wit overeenkomstig RAL 9003
Maten (LxBxH/DxH)	500mm x 76mm
Gewicht (netto)	3.19kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw

Maten

H	76 mm	Hoogte
D	500 mm	Diameter
A1	277 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternativ	240 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/21905016680>



Referentie	LED 4300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR dw./l.	22.6 / 22.6

