

# LED wand- en opbouwarmatuur - enkele LED-lensoptiek en Diffusor opaal mat - direct/indirect stralend

Ronde LED-wand- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbescherming. Kleur behuizing overeenkomstig met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen van de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opalen bovenoppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Aansluitklaar bedraad via 5-polige aansluitklem met steekcontact; voor het gebruik aan de centrale accu 220VDC; met geïntegreerde omschakelmodule; optionele inbouw van adresmodules tegen meerprijs mogelijk (NL-ZB); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 650 lm.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 21905514180                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863394388                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051140                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 40, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE                               |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 35°C)                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 35°C                                                                               |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

## ELEKTROTECHNIEK

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver ZB (1 stuks) |
| Systeemprestaties           | 34W                               |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                         |
| Netspanning-Noodverlichting | 220V/0 Hz                         |

## LICHTTECHNIEK

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                       | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)        | 5SDCM                                          |
| Lichtstroom armatuur             | 4332lm                                         |
| Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf | 650lm                                          |
| LED Levensduur                   | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                       |
| Lichtopbrengst                   | 129lm/W                                        |
| UGR dw./l.                       | 22.6 / 22.6                                    |

## MECHANIEK


|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | wit overeenkomstig RAL 9003                                      |
| Maten (LxBxH/DxH) | 500mm x 76mm                                                     |
| Gewicht (netto)   | 3.19kg                                                           |
| Kabelinvoer KE    | zie montagehandleiding                                           |
| Montagewijze      | Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw |

## Maten

|                  |        |                                                       |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| H                | 76 mm  | Hoogte                                                |
| D                | 500 mm | Diameter                                              |
| A1               | 277 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage               |
| A1<br>alternativ | 240 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief) |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/21905514180>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 4300lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 88 % / 12 %    |
| UGR dw./l. | 22.6 / 22.6    |

