

Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast

Armatuurbehuizing van plaatstaalprofiel, trapeziumvormig gevouwen kopschotten van wit polycarbonaat, kabelinvoeringen bij het midden van de armatuur, kapbevestiging via kliksysteem; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diffuus via een kapprofiel van polycarbonaat, bolvormig met interne langsprisma's, opsteekbare witte kopschotten van polycarbonaat, UV-gestabiliseerd; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Pendelset compleet LPA-PS voor pendelmontage moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	21665224181
EAN-nummer	4020863354788
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 44, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK06
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	45W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	8 stuks/B10, 13 stuks/B16, 13 stuks/C10, 21 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Lichtstroom armatuur	4771lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	106lm/W
UGR dw./l.	21.2 / 20.6

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1504mm x 218mm x 80mm
Gewicht (netto)	3.25kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw

Maten

L	1504 mm	Lengte
B	218 mm	Breedte
H	80 mm	Hoogte
A1	1100 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	554 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/21665224181>



Referentie	LED 4800lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR dw./l.	21.2 / 20.6

