

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Vierkant kaparmatuur van gerecycled polycarbonaat met een uiterst vlak, licht afgeschuind behuizingsprofiel; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Licht afgeschuinde, hoekstabiele acrylglazen kap met glad opalen oppervlak, aangepast aan de vorm van de behuizing; Omvormer geschikt voor AC/DC. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25100024100
EAN-nummer	4020863267835
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	12W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	40 stuks/B10, 64 stuks/B16, 56 stuks/C10, 91 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	1529lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	131lm/W
UGR dw./l.	21.0 / 21.0

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	300mm x 300mm x 83mm
Gewicht (netto)	1.52kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	115mm/30mm
Montagewijze	Individuele opbouw/montage, Wandopbouw

Maten

L	300 mm	Lengte
B	300 mm	Breedte
H	83 mm	Hoogte
A1	200 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	115 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	30 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/25100024100>



Referentie	LED 1500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	90 % / 10 %
UGR dw./l.	21.0 / 21.0

