


Ronde LED-w and- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbescherming. Kleur behuizing over eenkomend met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen v an de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opkleefbaar oppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Light Control: netlife flex 10; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: DALI, Draadloos; Aantal voorschakelapparaten (max): 1; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Casambi, 4remote BT; Compatibiliteit v an het systeem: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hint: compatibel met Casambi; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Negenruimtes, Retail, Gangen, Garages; Functie: Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Guided Light*, HCL (alleen met DT8-armaturen), Aanwezighedsdetectie*, Daglichtregeling, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk.

Bestelnummer	21906626680
EAN-nummer	4020863424061
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 35°C




Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Light Control	netlife flex 10
Systeemprestaties	23W
Netspanning	230V/50Hz

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur	CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)		5SDCM
Lichtstroom armatuur		2659lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)	
Lichtopbrengst		118lm/W
UGR dw./l.		22.7 / 22.8




Referentie	LED 2700lm 830
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	85 % / 15 %
UGR $d_{w./l.}$	22.7 / 22.8



Kleur behuizing	wit overeenkomstig RAL 9003
Maten (LxBxH/DxH)	380mm x 69mm
Gewicht (netto)	1.88kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandoopbouw

H	69 mm	Hoogte
D	380 mm	Diameter
A1	208 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternatief	180 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)



<https://www.regiolux.de/nl/article/21906626680>