

**LED wand- en opbouwarmatuur - enkele LED-lensoptiek en Diffusor opaal mat - direct/indirect stralend**

Vierkante LED-wand- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbeschermring. Kleur behuizing overeenkomstig met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen van de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opalen bovenoppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 21908014180                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863394425                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051140                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE                  |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK02 (10°C bis 35°C)                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 35°C                                                                               |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 23W                            |
| Netspanning         | 230V/50Hz                      |

**LICHTTECHNIEK**

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 5SDCM                                          |
| Lichtstroom armatuur      | 2854lm                                         |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                       |
| Lichtopbrengst            | 127lm/W                                        |
| UGR dw./l.                | 21.8 / 21.9                                    |

**MECHANIEK**



|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | wit overeenkomstig RAL 9003                                      |
| Maten (LxBxH/DxH) | 400mm x 400mm x 69mm                                             |
| Gewicht (netto)   | 2.33kg                                                           |
| Kabelinvoer KE    | zie montagehandleiding                                           |
| Montagewijze      | Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw |

**Maten**

|                |        |                                                       |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------|
| L              | 400 mm | Lengte                                                |
| B              | 400 mm | Breedte                                               |
| H              | 69 mm  | Hoogte                                                |
| A1             | 208 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage               |
| A1 alternatief | 180 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief) |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/21908014180>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 2900lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 88 % / 12 %    |
| UGR dw./l. | 21.8 / 21.9    |

