

# LED wand- en opbouwarmatuur - enkele LED-lensoptiek en Diffusor opaal mat - direct/indirect stralend

Ronde LED-wand- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbescherming. Kleur behuizing overeenkomstig met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen van de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opalen bovenoppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Aansluitklaar bedraad via 5-polige aansluitklem met steekcontact; met noodverlichtingsaccu 3h; Armatuurstatus via zichtbare status-LED in de armatuur (NL-B3); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 217 lm.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 21906314180                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863394302                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051140                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 40, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE                               |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 30°C)                                                                            |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 30°C                                                                               |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

## ELEKTROTECHNIEK

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver noodlicht 3h (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 23W                                         |
| Netspanning         | 230V/50Hz                                   |

## LICHTTECHNIEK

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                       | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)        | 5SDCM                                          |
| Lichtstroom armatuur             | 2903lm                                         |
| Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf | 217lm                                          |
| LED Levensduur                   | 50000h L80/B10 (Tq 30°C)                       |
| Lichtopbrengst                   | 129lm/W                                        |
| UGR dw./l.                       | 23.0 / 23.1                                    |

## MECHANIEK


|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | wit overeenkomstig RAL 9003                                      |
| Maten (LxBxH/DxH) | 380mm x 69mm                                                     |
| Gewicht (netto)   | 2.06kg                                                           |
| Kabelinvoer KE    | zie montagehandleiding                                           |
| Montagewijze      | Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw |

### Maten

|                  |        |                                                       |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| H                | 69 mm  | Hoogte                                                |
| D                | 380 mm | Diameter                                              |
| A1               | 208 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage               |
| A1<br>alternativ | 180 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief) |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/21906314180>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 2900lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 85 % / 15 %    |
| UGR dw./l. | 23.0 / 23.1    |

