

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25310144110
EAN-nummer	4020863333981
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	25W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	2857lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	117lm/W
UGR dw./l.	19.9 / 19.9

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	477mm x 150mm
Gewicht (netto)	2.4kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Wandopbouw

Maten

H	150 mm	Hoogte
D	477 mm	Diameter
A1	360 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternatief	360 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/25310144110>



Referentie	LED 2900lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR dw./l.	19.9 / 19.9
BAP	65° < 3000cd/m²

