

**Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend**

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Elektrische aansluiting en aansluiting voor noodverlichting via 5-polige aansluitklem met steekcontact; met noodverlichtingsaccu 3h; Armatuurstatus via zichtbare status-LED in de armatuur (NL-B3); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 212 lm.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                | 25330124110                                                                       |
| EAN-nummer                  | 4020863334247                                                                     |
| CBS-code                    | 94051140                                                                          |
| Keurmerk                    | IP 40, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02                                                                              |
| Omgevingstemperatuur        | ta 25°C                                                                           |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver noodlicht 3h (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 18W                                         |
| Netspanning         | 230V/50Hz                                   |

**LICHTTECHNIEK**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                       | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)        | 3SDCM                                          |
| Lichtstroom armatuur             | 2143lm                                         |
| Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf | 212lm                                          |
| LED Levensduur                   | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                   | 116lm/W                                        |
| UGR dw./l.                       | 20.5 / 20.5                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016                  |
| Maten (LxBxH/DxH) | 373mm x 125mm                         |
| Gewicht (netto)   | 1.9kg                                 |
| Kabelinvoer KE    | zie montagehandleiding                |
| Montagewijze      | Individuele opbouwmontage, Wandopbouw |

**Maten**

|                  |        |                                                       |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| H                | 125 mm | Hoogte                                                |
| D                | 373 mm | Diameter                                              |
| A1               | 272 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage               |
| A1<br>alternativ | 232 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief) |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/25330124110>



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 2100lm 830  |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 86 % / 14 %     |
| UGR dw./l. | 20.5 / 20.5     |
| BAP        | 65° < 3000cd/m² |

