

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25310214110
EAN-nummer	4020863334230
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	9W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	1197lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	134lm/W
UGR dw./l.	20.0 / 20.0

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	302mm x 105mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Wandopbouw

Maten

H	105 mm	Hoogte
D	302 mm	Diameter
A1	208 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternativ	180 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/25310214110>



Referentie	LED 1200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR dw./l.	20.0 / 20.0
BAP	65° < 3000cd/m²

