

Inbouw-downlight - Spiegelreflector hoogglans - direct breedstralend - IP 54

Behuizing v an plaatstaal met afdekking van spuitgegoten gietaluminium overeenkomstig Ral 7032 kiezelgrijs gelakt, met doorzichtige glasplaat v an veiligheidsglas, bedrijfsklaar bedraad met driver, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt v oor plafonddiktes v an 10 mm-25 mm. Kleur behuizing kiezelgrijs metallic; Lichtverdeling direct breedstralend via hoogglanzende, geanodiseerde reflector v an zuiver aluminium, met doorschijnende afdekking van veiligheidsglas. Externe driver bedrijfsklaar bedraad met armatuur. Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	36941336625
EAN-nummer	4020863354290
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	16W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	45 stuks/B10, 80 stuks/B16, 75 stuks/C10, 120 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	1702lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	109lm/W
UGR dw./l.	22.0 / 22.0

MECHANIEK


Kleur behuizing	kieselgrijs metallic
Maten (LxBxH/DxH)	246mm x 113mm
Diepte	108mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 100/200)
Plafonduitsnede (LxB/D)	229mm
Inbouwdiepte	165mm [AD]
Gewicht (netto)	1.04kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage

Maten

H	113 mm	Hoogte
D	246 mm	Diameter
T	108 mm	Diepte
DA	229 mm	Profielmaat diameter
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	25 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	165 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
KL	157 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	67 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	30 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/36941336625>



Referentie	LED 1600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	22.0 / 22.0

