

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Met geïntegreerde HF-bewegingssensor. Bereik 1 m - 8 m traploos instelbaar. Detectiehoek 360° met detectiebereik 160°. Tijdsinstelling 30 sec. - 30 min. en helderheidsdrempel van 2-2000 lx. Als masterarmatuur tot 1000 W (ohmse belasting). Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Light Control: netlife easy S9; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 4; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: HF - high frequency; Montagehoogte (min/max): 2m naar 4m; Detectiebereik: max. D=8m; Afstandsbediening optioneel: 84501101201; Toepassing: Garages, Navenruimtes, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25340134110
EAN-nummer	4020863334292
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver + bewegingsmelder S9 (1 stuks)
Systeemprestaties	18W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	2287lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	124lm/W
UGR dw./l.	20.8 / 20.8

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	373mm x 125mm
Gewicht (netto)	1.6kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Wandopbouw

Maten

H	125 mm	Hoogte
D	373 mm	Diameter
A1	272 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternativ	232 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/25340134110>



Referentie	LED 2300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.8

