

**Halarmatuur - LED-lensoptiek - direct diepstralend - IP 65**

Behuizing v an spuitgietaaluminium met zwart poedercoating; achterkant v an de behuizing met geïntegreerde oogbout voor pendelophanging. Kleur behuizing zwart; Lichtverdeling direct diepstralend via LED-lensoptiek; met transparante afdekking van PC. Driver geïntegreerd en uitwisselbaar. Elektrische aansluiting via 0,3m lange aansluitkabel 3x 1,0mm<sup>2</sup>.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 37362014164                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863468140                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE                                                   |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK08 (-30°C bis 50°C)                                                                           |
| Omgevingstemperatuur         | ta -30°C naar 50°C                                                                              |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver (1 stuks)                      |
| Bedrading                   | 3x 1mm <sup>2</sup>                                 |
| Systeemprestaties           | 80W                                                 |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                           |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 4 stuks/B10, 7 stuks/B16, 7 stuks/C10, 12 stuks/C16 |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 5SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 11025lm                                        |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 50°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 138lm/W                                        |
| Stralingshoek                         | 60°                                            |
| UGR dw./l.                            | 24.0 / 24.0                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | zwart                                                |
| Maten (LxBxH/DxH) | 280mm x 185mm                                        |
| Gewicht (netto)   | 3.1kg                                                |
| Montagewijze      | Individuele pendelmontage, Individuele opbouwmontage |

**Maten**

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| H | 185 mm | Hoogte   |
| D | 280 mm | Diameter |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/37362014164>



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 11000lm 840 |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %     |
| UGR dw./l. | 24.0 / 24.0     |

