

Halarmatuur - LED-lensoptiek - direct diep-/breedstralend - IP 65

Behuizing v an spuitgietaaluminium met zwart poedercoating; achterkant v an de behuizing met geïntegreerde oogbout voor pendelophanging. Kleur behuizing zwart; Lichtv erdeling direct diep-breedstralend via LED-lensoptiek; met transparante afdekking van PC. Driver geïntegreerd en uitwisselbaar. Elektrische aansluiting via 0,3m lange aansluitkabel 3x 1,0mm².

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37362014194
EAN-nummer	4020863468102
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Omgevingstemperatuur	ta -30°C naar 50°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Bedrading	3x 1mm²
Systeemprestaties	80W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	4 stuks/B10, 7 stuks/B16, 7 stuks/C10, 12 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	11394lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Lichtopbrengst	142lm/W
Stralingshoek	85°
UGR dw./l.	25.5 / 25.5

MECHANIEK


Kleur behuizing	zwart
Maten (LxBxH/DxH)	280mm x 185mm
Gewicht (netto)	3.1kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Individuele opbouwmontage

Maten

H	185 mm	Hoogte
D	280 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37362014194>



Referentie	LED 11400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	25.5 / 25.5

