

Halarmatuur - LED-lensoptiek - direct breedstralend - IP 65

Behuizing van spuitgietaaluminium met zwart poedercoating; achterkant van de behuizing met geïntegreerde oogbout voor pendelophanging. Kleur behuizing zwart; Lichtverdeling direct breedstralend via LED-lensoptiek; met transparante afdekking van PC. Driver geïntegreerd en uitwisselbaar. Elektrische aansluiting via 0,3m lange aansluitkabels 3x1,0mm² en 2x0,5mm².

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37362016124
EAN-nummer	4020863468072
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Omgevingstemperatuur	ta -30°C naar 50°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Bedrading	5x1mm²
Systeemprestaties	80W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	6 stuks/B10, 9 stuks/B16, 10 stuks/C10, 16 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	11953lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Lichtopbrengst	149lm/W
Stralingshoek	115°
UGR dw./l.	30.3 / 30.3

MECHANIEK


Kleur behuizing	zwart
Maten (LxBxH/DxH)	280mm x 185mm
Gewicht (netto)	3kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Individuele opbouwmontage

Maten

H	185 mm	Hoogte
D	280 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37362016124>



Referentie	LED 12000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	30.3 / 30.3

