

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend - IP 65

Ronde armatuurbehuizing van recyclebaar polycarbonaat; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe polycarbonaat kap met mat glad opalen oppervlak. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25316184111
EAN-nummer	4020863370405
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK07
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	37W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4215lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	115lm/W
UGR dw./l.	21.5 / 21.5

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	477mm x 160mm
Gewicht (netto)	2.1kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Wandopbouw

Maten

H	160 mm	Hoogte
D	477 mm	Diameter
A1	250 mm	Montageafstand bij eenvoudige montage
A2	354 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/25316184111>



Referentie	LED 4200lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	89 % / 11 %
UGR dw./l.	21.5 / 21.5

