

Halarmatuur - LED-lensoptiek - direct breedstralend - IP 65

Behuizing van spuitgietaluminium met zwart poedercoating; achterkant van de behuizing met geïntegreerde oogbout voor pendelophanging. Kleur behuizing zwart; Lichtverdeling direct breedstralend via LED-lensoptiek; met transparante afdekking van PC. Driver geïntegreerd en uitwisselbaar. Elektrische aansluiting via 0,3m lange aansluitkabel 3x1,0mm². Refractor en refractorschijf verkrijgbaar als toebehoren. Ophangset CKH-AS en knooppakket KK voor kettingophanging, moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37372024124
EAN-nummer	4020863468089
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Omgevingstemperatuur	ta -30°C naar 50°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Bedrading	3x1mm ²
Systeemprestaties	149W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	4 stuks/B10, 7 stuks/B16, 7 stuks/C10, 11 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	23155lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Lichtopbrengst	155lm/W
Stralingshoek	115°
UGR dw./l.	30.8 / 30.8

MECHANIEK


Kleur behuizing	zwart
Maten (LxBxH/DxH)	370mm x 210mm
Gewicht (netto)	5.41kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Individuele opbouwmontage

Maten

H	210 mm	Hoogte
D	370 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37372024124>



Referentie	LED 23200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	30.8 / 30.8

