

Opbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Opbouw behuizing van aluminium spuitgietwerk in RAL 9016 verkeerswit gelakt, bedrijfsklaar bedraad met driver. Snelmontageplaat met Snapfix-snelsluiting en veiligheidskabel; Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende opalen diffusor. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 5 aparte aansluitklemmen met steekcontacttechniek. Geschikt voor doorvoerbedrading. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37692116640
EAN-nummer	4020863472857
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	20W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	20 stuks/B10, 30 stuks/B16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Lichtstroom armatuur	1704lm
LED Levensduur	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	86lm/W
UGR dw./l.	26.8 / 26.8

MECHANIEK


Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	190mm x 120mm
Gewicht (netto)	1.74kg
Montagewijze	Individuele opbouwmontage

Maten

H	120 mm	Hoogte
D	190 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/37692116640>



Referentie	LED 1700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	26.8 / 26.8

