

Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Behuizing van gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, met bedrijfsklaar bedrade driver, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling en verzonken opalen diffusorplaat ter verfraaiing van het plafond. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm-20 mm. Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende, opale diffusor met gestructureerd oppervlak. Externe led-driver voor directe aansluiting... Aanbevolen opbouw-toebehoren SDES-AR 220 moet apart worden besteld. Op aanvraag zijn adapterringen voor inbouw in individuele plafondopeningen beschikbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37676116640
EAN-nummer	4020863370184
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 44, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	26W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	2549lm
LED Levensduur	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	99lm/W
UGR dw./l.	27.2 / 27.2

MECHANIEK


Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	220mm x 220mm x 76mm
Diepte	76mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	207mm x 207mm
Inbouwdiepte	106mm [AD]
Gewicht (netto)	1.15kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage, Individuele opbouwmontage

Maten

L	220 mm	Lengte
B	220 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
T	76 mm	Diepte
DA(L)	207 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	207 mm	Profielmaat breedte
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	20 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	106 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
KL	145 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	44 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	30 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/37676116640>



Referentie	LED 2500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	27.2 / 27.2

