

### Halarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct diep-/breedstralend - IP 65

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, met stevige stalen kopschotten, frame met overspanningbeveiliging, achterkant van de behuizing met geïntegreerde moeren voor bevestiging van toebehoren voor plafondmontage en externe kettingophanging. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diep-breedstralend via enkele individual. lens. optic van kunststof PMMA. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 2,3m lange aansluitkabel 3x1,0mm<sup>2</sup>. Opbouwset DW 235/80 voor plafondmontage en ophangset KSH 4 of KKH 4 voor kettingophanging, B3 noodverlichtingsopbouwset tot TA40°, sensoropbouwset voor aanwezigheidsregeling, moeten apart worden besteld.

### KARAKTERISTIEKEN

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 37450224130                                                                                     |
| EAN-nummer                   | 4020863353651                                                                                   |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                        |
| Keurmerk                     | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE                                                   |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (-20°C bis 45°C)                                                                           |
| Omgevingstemperatuur         | ta -20°C naar 45°C                                                                              |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

### ELEKTROTECHNIEK

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (2 stuks) |
| Systeemprestaties   | 147W                           |
| Netspanning         | 230V/50Hz                      |

### LICHTTECHNIEK

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM                                          |
| Lichtstroom armatuur      | 21288lm                                        |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 45°C)                       |
| Lichtopbrengst            | 145lm/W                                        |
| Stralingshoek             | 80° (C0) / 80° (C90)                           |
| UGR dw./l.                | 18.3 / 18.9                                    |

### MECHANIEK


|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizing      | verkeerswit RAL 9016                                                     |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1013mm x 340mm x 59mm                                                    |
| Gewicht (netto)      | 10.3kg                                                                   |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 423.5mm/0mm                                                              |
| Montagewijze         | Individuele pendelmontage, Individuele opbouwmontage, Montage draagrails |

### Maten

|    |          |                                                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| L  | 1013 mm  | Lengte                                                      |
| B  | 340 mm   | Breedte                                                     |
| H  | 59 mm    | Hoogte                                                      |
| A1 | 980 mm   | Montageafstand bij enkelvoudige montage                     |
| A4 | 235 mm   | Montageafstand (breedte)                                    |
| X  | 423.5 mm | Afstand kabelinvoer naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm     | Afstand kabelinvoer naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)  |

### DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37450224130>



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 21300lm 840 |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %     |
| UGR dw./l. | 18.3 / 18.9     |

