

Spot - MIRO-SILVER® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

LED-spanningsrailstraler, compacte stralerunit van gegoten aluminium met thermisch geïsoleerde driverbehuizing op de scharnierende arm, behuizing gepoedercoat; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct diepstralend via mat gesegmenteerde reflector van hoogwaardig MIRO-SILVER aluminium; veiligheidsglas helder; Elektronische LED driver geïntegreerd. Aansluiting via Global Trac 3-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur inclusief LED en drivers. Voor stroomrailsysteem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Compatibel voor alle ONETRACK 3-railsystemen van Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37591014135
EAN-nummer	4020863348176
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	22W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	65 stuks/B10, 100 stuks/B16, 65 stuks/C10, 100 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	1995lm
LED Levensduur	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	91lm/W
Flikkervrij	nein
Stralingshoek	36°
UGR dw./l.	17.8 / 17.8

MECHANIEK


Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	75mm x 201mm x 182mm
Gewicht (netto)	0.88kg
Zwenk- en draaibereik (x/y/z)	+ 90° / 0° / 350°
Montagewijze	Stroomrailmontage, Lichtstructuur

Maten

L	75 mm	Lengte
B	201 mm	Breedte
H	182 mm	Hoogte
KL	150 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	51 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	38 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37591014135>



Referentie	LED 2000lm 930
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	17.8 / 17.8

