

**Inbouwspot - MIRO-SILVER® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend**

Behuizing v an gegoten aluminium, gepoedercoat, rond ontwerp, gegoten aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling, reflectorunit cardanisch gelagerd, met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm - 20 mm; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diepstralend via hoogglans gefacetteerde reflector van hoogwaardig MIRO-SILVER aluminium met een reflectiewaarde van 99,8%; veiligheidsglas helder; Externe driver met bedrijfsklaar bedrade armatuur. Elektrische aansluiting via 1,0m lange aansluitkabel, 2x0,75mm². Armatuur incl. LED en driver. Verwisselbare reflector 40°-100°/110°/144 als toebehoren leverbaar. Op aanvraag zijn adapterringen voor inbouw in individuele plafondopeningen beschikbaar.

**KARAKTERISTIEKEN**

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer | 37570044130                                                 |
| EAN-nummer   | 4020863343515                                               |
| CBS-code     | 94051190                                                    |
| Keurmerk     | IP 20, Beschermingsklasse II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 23W                            |
| Netspanning         | 230V/50Hz                      |

**LICHTTECHNIEK**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering           | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lichtstroom armatuur | 2624lm                                         |
| LED Levensduur       | 50000h L80/B50                                 |
| Lichtopbrengst       | 114lm/W                                        |
| Stralingshoek        | 30°                                            |
| UGR dw./l.           | 16.6 / 16.6 (30° reflector)                    |

**MECHANIEK**


|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing               | verkeerswit RAL 9016             |
| Maten (LxBxH/DxH)             | 138mm x 94mm                     |
| Plafondsysteem                | uitsparing in plafond [AD]       |
| Plafonduitsnede (LxB/D)       | 120mm                            |
| Inbouw diepte                 | 140mm [AD]                       |
| Gewicht (netto)               | 0.4kg                            |
| Zwenk- en draaibereik (x/y/z) | ± 30° / 0° / 360°                |
| Montagewijze                  | Individuele plafondinbouwmontage |

**Maten**

|        |        |                                                     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| H      | 94 mm  | Hoogte                                              |
| D      | 138 mm | Diameter                                            |
| DA     | 120 mm | Profielmaat diameter                                |
| DS min | 10 mm  | Plafonddikte minimaal                               |
| DS max | 20 mm  | Plafonddikte maximaal                               |
| Et(AD) | 140 mm | Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen) |
| KL     | 115 mm | Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten         |
| KB     | 53 mm  | Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten        |
| KH     | 23 mm  | Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten         |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/37570044130>



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Referentie | LED 2600lm 840              |
| ηLB        | 100 %                       |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %                 |
| UGR dw./l. | 16.6 / 16.6 (30° reflector) |
| BAP        | 65° < 3000cd/m²             |

