

**Spot - MIRO-SILVER® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend**

LED-stroomrails spot, compacte spot van drukgegoten aluminium met driver stijf geïntegreerd in de scharnierarm, behuizing gepoedercoat. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Lichtverdeling direct diepstralend via hoogglans-gefacetteerde reflector van hoogwaardig MIRO-SILVER aluminium met een reflectiewaarde van 99,8%; veiligheidsglas helder; Elektronische LED driver geïntegreerd, Aansluiting via DPSN 3-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur inclusief LED en drivers. Verwisselbare reflector 30°/40°/60°-100/110/144 als toebehoren leverbaar. Voor stroomrailsysteem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Compatibel voor alle ONETRACK 3-railsystemen van Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivella, Reggiani, Targetti.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Bestelnummer                | 37512054134                                |
| EAN-nummer                  | 4020863368037                              |
| CBS-code                    | 94051190                                   |
| Keurmerk                    | IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 (0°C bis 25°C)                        |
| Omgevingstemperatuur        | ta 0°C naar 25°C                           |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat         | Elektronische driver (1 stuks)                         |
| Systeemprestaties           | 35W                                                    |
| Netspanning                 | 230V/50Hz                                              |
| Aardlekschakelaar(s)/Nummer | 14 stuks/B10, 24 stuks/B16, 24 stuks/C10, 40 stuks/C16 |

**LICHTTECHNIEK**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM                                          |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1                                            |
| Lichtstroom armatuur                  | 3790lm                                         |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B50 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 108lm/W                                        |
| Flikkervrij                           | <5% @ 100Hz                                    |
| Stralingshoek                         | 30°                                            |
| UGR dw./l.                            | 17.6 / 17.6 (30° reflector)                    |

**MECHANIEK**


|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Kleur behuizing               | zwart RAL 9005                    |
| Maten (LxBxH/DxH)             | 110mm x 180mm x 254mm             |
| Gewicht (netto)               | 1.2kg                             |
| Zwenk- en draaibereik (x/y/z) | + 90° / 0° / 350°                 |
| Montagewijze                  | Stroomrailmontage, Lichtstructuur |

**Maten**

|    |        |                                              |
|----|--------|----------------------------------------------|
| L  | 110 mm | Lengte                                       |
| B  | 180 mm | Breedte                                      |
| H  | 254 mm | Hoogte                                       |
| KL | 133 mm | Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten  |
| KB | 42 mm  | Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KH | 53 mm  | Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/37512054134>



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Referentie | LED 3800lm 940              |
| ηLB        | 100 %                       |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %                 |
| UGR dw./l. | 17.6 / 17.6 (30° reflector) |

