

Halarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct diep-/breedstralend - IP 65

Plaatstalen behuizing gepoedercoat, behuizing in vuilwerende zadeldak-look. Twee M8 intrekschroefdraden aan de achterkant voor de bevestiging van draadstangen of kettingophanging met oogbouten. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diep-breedstralend via Individual. Lens. Optic en transparante kunststof ruit van acryl, bestand tegen conventionele reinigingsmiddelen. Geïntegreerde driver. Aansluiting via geïntegreerde aansluitkabel 5x0,75mm², lengte 1900mm. Bevestigingsmateriaal moet apart worden besteld. Voor speciale toepassingen bieden wij selecteerbare specificaties voor individuele oplossingen bij de worker-plus. U bepaalt, wij produceren - dat is ons build-to-order principe. Vraag het ons gerust.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37470226630
EAN-nummer	4020863467280
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK07 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 45°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (2 stuks)
Systeemprestaties	154W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	7 stuks/B10, 12 stuks/B16, 13 stuks/C10, 20 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	24355lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 45°C), 80000h L80/B10 (Tq 25°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	158lm/W
Stralingshoek	80° (C0) / 80° (C90)
UGR dw./l.	19.2 / 19.4

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1013mm x 340mm x 124mm
Gewicht (netto)	9.6kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage

Maten

L	1013 mm	Lengte
B	340 mm	Breedte
H	124 mm	Hoogte
A1	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
P min	100 mm	Minimale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37470226630>



Referentie LED 24000lm 840
ηLB 100 %
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %
UGR dw./l. 19.2 / 19.4