

Spot - MIRO-SILVER® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

LED-stroomrails spot, compacte spot van drukgegoten aluminium met driver stijlvol geïntegreerd in de scharnierarm, behuizing gepoedercoat. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Lichtverdeling direct diepstralend via hoogglans-gefacetteerde reflector van hoogwaardig MIRO-SILVER aluminium met een reflectiewaarde van 99,8%; veiligheidsglas helder; Elektronische LED driver geïntegreerd. Aansluiting via DPSN 3-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur inclusief LED en drivers. Verwisselbare reflector 30°/40°/60°-100/110/144 als toebehoren leverbaar. Voor stroomrailsysteem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Compatibel voor alle ONETRACK 3-railsystemen van Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivella, Reggiani, Targetti. Geschikt voor accentverlichting van sieraden;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37512064134
EAN-nummer	4020863368044
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02 (0°C bis 25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 0°C naar 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	11 stuks/B10, 19 stuks/B16, 19 stuks/C10, 31 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 6300K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	3792lm
LED Levensduur	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	106lm/W
Flikkervrij	<5% @ 100Hz
Stralingshoek	30°
UGR dw./l.	17.6 / 17.6 (30° reflector)

MECHANIEK


Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	110mm x 180mm x 254mm
Gewicht (netto)	1.2kg
Zwenk- en draaibereik (x/y/z)	+ 90° / 0° / 350°
Montagewijze	Stroomrailmontage, Lichtstructuur

Maten

L	110 mm	Lengte
B	180 mm	Breedte
H	254 mm	Hoogte
KL	133 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	42 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	53 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37512064134>



Referentie	LED 3800lm 963
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	17.6 / 17.6 (30° reflector)

