

Paneelarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct extreem breedstralend

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, achterkant van de behuizing met geïntegreerde bevestiging en elektrische aansluiting voor driefasenstroomrail. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling extreem breedstralend via Individual. Lens. Optic van PMMA-kunststof. Elektronische LED driver geïntegreerd, Aansluiting via DPSN 3-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur incl. LED en driver. Voor stroomrailsysteem Regidux DPS/DPSN/DPSNA. Compatibel voor alle ONETRACK 3-railsystemen van Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	41230024135
EAN-nummer	4020863378869
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 35°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	49W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	16 stuks/B10, 26 stuks/B16, 27 stuks/C10, 44 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	7954lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	161lm/W
Stralingshoek	105° (C0) / 105° (C90)
UGR dw./l.	23.1 / 22.9

MECHANIEK


Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	617mm x 175mm x 32mm
Gewicht (netto)	3.22kg
Montagewijze	Stroomrailmontage, Lichtstructuur

Maten

L	617 mm	Lengte
B	175 mm	Breedte
H	32 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/41230024135>



Referentie	LED 8000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	23.1 / 22.9

