

Wandarmatuur - Fresnel-lens, Diffusor gesatineerd - direct asymmetrisch stralend/indirect symmetrisch stralend

Compacte armatuurbehuizing, geëxtrudeerd blank geanodiseerd aluminiumprofiel, kopschotten van gelakt aluminium spuitgietwerk, wandbevestiging via montageplaat van plaatstaal met boorgat- en kantelcompensatie voor exacte uitlijning; Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect asymmetrisch via Fresnel-lens van PMMA direct stralend en een gesatineerde diffusor van PMMA indirect stralend. LED-driver geïntegreerd. Elektrische aansluiting via 3 aparte aansluitklemmen met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	42210044135
EAN-nummer	4020863325375
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, M, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	9W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	1001lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	111lm/W

MECHANIEK


Kleur behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Maten (LxBxH/DxH)	290mm x 50mm x 80mm
Gewicht (netto)	1.5kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	-95mm/0mm
Montagewijze	Wandopbouw, Meubelaanbouw

Maten

L	290 mm	Lengte
B	50 mm	Breedte
H	80 mm	Hoogte
A1	240 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
MH	1650 mm	Standaardmontagehoogte
X	-95 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/42210044135>



Referentie LED 1000lm 840
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 47 % / 53 %

