

Paneelarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct extreem breedstralend

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, achterkant van de behuizing met geïntegreerde bevestiging en elektrische aansluiting voor driefasenstroomrail. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling extreem breedstralend via Individual. Lens. Optic van PMMA-kunststof. Elektronische LED Dali-driver geïntegreerd; Aansluiting via DPSN 5-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur incl. LED en driver. Voor stroomrailsysteem Regidux DPSN/DPSNA, Global Trac DALI

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	41230016635
EAN-nummer	4020863378845
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 35°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	49W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	7405lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	150lm/W
Stralingshoek	105° (C0) / 105° (C90)
UGR dw./l.	22.9 / 22.7

MECHANIEK


Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	617mm x 175mm x 32mm
Gewicht (netto)	3.33kg
Montagewijze	Stroomrailmontage, Lichtstructuur

Maten

L	617 mm	Lengte
B	175 mm	Breedte
H	32 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/41230016635>



Referentie	LED 7400lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	22.9 / 22.7

