

**Paneelarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct dubbel asymmetrisch stralend**

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, achterkant van de behuizing met geïntegreerde bevestiging en elektrische aansluiting voor driefasenstroomrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct dubbel asymmetrisch stralend via enkele individual. lens. optic van kunststof PMMA. Elektronische LED Dali-driver geïntegreerd; Aansluiting via DPSN 5-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur incl. LED en driver. Voor stroomrailsysteem Regidux DPSN/DPSNA, Global Trac DALI

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 41231046610                                                                                                            |
| EAN-nummer                   | 4020863358786                                                                                                          |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                               |
| Keurmerk                     | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP<br>DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 35°C)                                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 35°C                                                                                                      |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT                                                                                                          |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)                     |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 43W                                  |
| Netspanning         | 230V/50Hz                            |

**LICHTTECHNIEK**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering           | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lichtstroom armatuur | 6606lm                                         |
| LED Levensduur       | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                       |
| Lichtopbrengst       | 155lm/W                                        |
| Stralingshoek        | 70° (C0) / 90° (C90)                           |
| UGR dw./l.           | 20.7 / 19.2                                    |

**MECHANIEK**


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016              |
| Maten (LxBxH/DxH) | 617mm x 119mm x 32mm              |
| Gewicht (netto)   | 2.62kg                            |
| Montagewijze      | Stroomrailmontage, Lichtstructuur |

**Maten**

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| L | 617 mm | Lengte  |
| B | 119 mm | Breedte |
| H | 32 mm  | Hoogte  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/41231046610>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 6600lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %    |
| UGR dw./l. | 20.7 / 19.2    |

