

Pendelarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct/indirect stralend - met homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtkoppeling

Bijzonder plat ontwerp behuizing, geëxtrudeerd aluminium profiel, blank geanodiseerd, zichtbare hoogte 30 mm; kopschotten en zijanten van blank geanodiseerd aluminium met doorlopende lengtegroef, afgerond tot op armatuur-onderzijde. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct licht via geglaceerde lens van PMMA, homogene lichtuitstraling met zijdelingse LED-lichtkoppeling en bovenliggende aluminium reflector met hoogreflecterende witte coating, met micro-perforatie voor indirect licht. Twee geïntegreerde DALI LED-drivers Type 8 (DT8). Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel 5x0,75mm², lengte 1900mm, gestripte draadeinden. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset DALI-regeleenheden moeten apart worden besteld. Armatuur met traploos instelbare kleurtemperaturen tunable white, voor de omzetting van Human Centric Lighting HCL-daglichtsimulaties.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	43254026915
EAN-nummer	4020863329564
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HCL, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI device type 8 (1 stuks)
Systeemprestaties	55W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	7 stuks/B10, 11 stuks/B16, 11 stuks/C10, 18 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 2700K-6500K continu regelbaar
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4720lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	86lm/W
UGR dw./l.	19.2 / 19.1

MECHANIEK


Kleur behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Maten (LxBxH/DxH)	1480mm x 330mm x 30mm
Gewicht (netto)	9.1kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage

Maten

L	1480 mm	Lengte
B	330 mm	Breedte
H	30 mm	Hoogte
A1	863 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/43254026915>



Referentie	LED 4700lm 927-965
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR dw./l.	19.2 / 19.1

