

Opbouwarmatuur - Fresnel-lens - direct asymmetrisch stralend

Plaatstalen behuizing, compacte rechthoekige doorsnede, hoogte 40mm; voorbereid op montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend met Fresnel-lens van PMMA, homogene lichtverdeling in uitstralingsrichting, LED-eenheid neerklapbaar en gemakkelijk te monteren; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Elektrische aansluiting van de LED-eenheid via 3-polig stekkersysteem. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders en doorvoerbedrading moeten, overeenkomend met de armatuurlening, apart worden besteld. Als pendelarmatuur, apart op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60404024190
EAN-nummer	4020863309610
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	10 stuks/B10, 16 stuks/B16, 16 stuks/C10, 26 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4064lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	114lm/W
UGR dw./l.	23.7 / 26.2

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1457mm x 109mm x 54mm
Gewicht (netto)	4kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/33mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Opbouw-lichtbandmontage, Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Lichtstructuur, Montage draagrails

Maten

L	1457 mm	Lengte
B	109 mm	Breedte
H	54 mm	Hoogte
A1	1200 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	254 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	33 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60404024190>



Referentie	LED 4100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	23.7 / 26.2

