

Armatuur met hogere beschermingsgraad IP65 - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Plafond-w en en pendelmontage; behuizing van polycarbonaat, vaste kapbevestigingsclips van rvs, kabelinvoeren conform beschermingsgraad aan kopschotten met kabelschroefverbinding M20, ophangbeveiliging voor montagehulp; Kleur behuizing lichtgrijs; diepgetrokken kap van polycarbonaat met glad, opalen prismatisch oppervlak. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Geschikt voor doorvoerbedrading. 2 veranderbare rvs-bevestigingsclips en ophangbeugel voor montage van armaturen meegeleverd. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50132406615
EAN-nummer	4020863466160
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 35°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Bedrading	5x1.5mm², doorvoerbedrading, steekcontact voor 5x1.5mm²
Systeemprestaties	33W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	17 stuks/B10, 27 stuks/B16, 28 stuks/C10, 45 stuks/C16

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	4SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	4763lm
LED Levensduur	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	145lm/W
UGR dw./l.	24.2 / 23.5

MECHANIEK

Kleur behuizing	lichtgrijs
Maten (LxBxH/DxH)	1240mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.68kg
Kabelinvoer KE	aan kopse en achterzijde verdere uitbrekbare leidinginvoeren
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails

Maten

L	1240 mm	Lengte
B	85 mm	Breedte
H	78 mm	Hoogte
A1	850 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/50132406615>


Referentie LED 4800lm 840
ηLB 100 %
Φ ↓/↑ 96 % / 4 %
UGR dw./l. 24.2 / 23.5

