

Armatuur met hogere beschermingsgraad/opbouwarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Behuizing van gespoten polycarbonaat, doorschijnend met gepatenteerd labyrintprofiel, zonder extra afdichting (verouderingsbestendig), twee aan de buitenkant geplaatste bevestigingsklemmen van V2A, verschuifbaar voor boorgategalisatie, cliprijke kapbevestiging, stootvastheid > 6 Nm; behuizingsooppervlak eenvoudig te reinigen; Kleur behuizing doorschijnend; Lichtverdeling direct/indirect, verblindingsbescherming door diffuus stralende coating in satiné optiek; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Montage op draagrail mogelijk. Benodigde toebehoren op aanvraag leverbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	52610036680
EAN-nummer	4020863288922
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 55, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	35W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4885lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	140lm/W
UGR dw./l.	20.2 / 19.5

MECHANIEK


Kleur behuizing	doorschijnend
Maten (LxBxH/DxH)	1563mm x 158mm x 76mm
Gewicht (netto)	2.75kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Montage draagrails

Maten

L	1563 mm	Lengte
B	158 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
A1	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/52610036680>



Referentie	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR dw./l.	20.2 / 19.5

